FL S 5000/830 BK IP65



REFERENCE
RAFLLA5094

MARQUE
Radium

EAN
4003556015289

MOQ
1

IP65 IK06

DESCRIPTION

Ce luminaire LED orientable fournit un éclairage direct et symétrique à faisceau très large, pour une diffusion généreuse de la lumière. Il délivre 4 650 lm pour une puissance de 37 W, avec une efficacité de 126 lm/W et une lumière blanche de 3 000 K. Son indice IP65 et sa résistance aux chocs IK06 complètent une conception avec boîtier en aluminium. Prévu pour un montage en saillie au mur ou au plafond, il présente une durée de vie L70/B50 de 50 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
Réglabilité	Pivotant
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Verre mat/satiné
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	187 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK06
Puissance du système	37 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4650 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	126 lm/W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	193 mm
Largeur	30 mm
Hauteur/profondeur	239 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	10
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	6