FL S 5000/830 BK IP65



REFERENTIE
RAFLLA5094

MERK
Radium

EAN
4003556015289

MOQ
1

IP65 IK06

OMSCHRIJVING

Deze richtbare ledarmatuur biedt directe, symmetrische verlichting met een zeer brede lichtbundel. Ze levert 4.650 lm bij 37 W, met een efficiëntie van 126 lm/W en wit licht van 3.000 K. De aluminium behuizing heeft beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK06. De armatuur is geschikt voor opbouwmontage aan wand of plafond en heeft een levensduur L70/B50 van 50.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor podium-/vloermontage	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	187 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK06
Systeemvermogen, systeemprestaties	37 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4650 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	126 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	193 mm
Breedte	30 mm
Hoogte/diepte	239 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	10
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6