FL S 5000/830 BK IP65 SENSOR



REFERENTIE
RAFLLA5095

MERK
Radium

EAN
4003556415294

MOQ
1

IP65 IK05

OMSCHRIJVING

Met 4.650 lm en een directe, symmetrische lichtbundel van meer dan 80° zorgt deze ledarmatuur voor krachtige, brede verlichting. Ze is uitgerust met een passieve infraroodbewegingssensor en een lichtsensor en geeft wit licht van 3.000 K bij een vermogen van 37,6 W. De behuizing van aluminium in antraciet heeft beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK05. De armatuur is draaibaar en biedt een lichtrendement van 124 lm/W en een levensduur L70/B50 van 50.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Met lichtsensor	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Kunststof transparant

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	214 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	EC001744_EF017556_EV006421
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Systeemvermogen, systeemprestaties	37.6 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4650 lm
Lumen regelbaar	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Specifieke lichtstroom armatuur	124 lm/W
Arbeidsfactor	0.9
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	193 mm
Breedte	61 mm
Hoogte/diepte	239 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	9
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31