FL S 10000/830 BK IP65



REFERENCE
RAFLLA5096

MARQUE
Radium

EAN
4003556415300

MOQ
1

IP65 IK06

DESCRIPTION

Ce luminaire LED RADIUM délivre 9 300 lm de lumière blanc chaud (3 000 K), avec une efficacité de 126 lm/W. Sa distribution directe et symétrique, son faisceau très large de plus de 80° et son orientation pivotante permettent de diriger l'éclairage. Prévu pour une pose en saillie, il associe un boîtier en aluminium anthracite à une protection IP65 et une résistance aux chocs IK06. Sa source LED intégrée non remplaçable affiche une durée de vie L70/B50 de 50 000 h à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Réglabilité	Pivotant
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Anthracite
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Courant nominal	374 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP65
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK06
classe de protection selon IEC 61140	I
Puissance du système	74.1 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	9300 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	126 lm/W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	251 mm
Largeur	34 mm
Hauteur/profondeur	232 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	9
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31