HB S 100 PS CCT SR BS IP65



REFERENTIE
RAHIBA5113

MERK
Radium

EAN
4003556015432

MOQ
1

IP65 IK08

OMSCHRIJVING

Deze ledarmatuur van 100 W levert 16.000 lm met een efficiëntie van 160 lm/W voor krachtige verlichting. Stel de kleurtemperatuur in op niveaus van 4.000 tot 6.500 K en kies een instelling voor de stralingshoek. De symmetrische lichtverdeling is geschikt voor een pendelophanging. De IP65-beschermingsgraad, IK08-slagvastheid en aluminium behuizing maken het ontwerp compleet. De opgegeven levensduur bedraagt 80.000 uur L70/B50 bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	300 - 500 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Reflectormateriaal	Kunststof
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	80000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	100 W
Specifieke lichtstroom armatuur	160 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	16000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 6500 K
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Breedte	282 mm
Hoogte/diepte	157 mm
Lengte	282 mm
Buitendiameter	282 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	16