HB S 200 PS CCT SR BS IP65



REFERENCE
RAHIBA5114

MARQUE
Radium

EAN
4003556015449

MOQ
1

IP65 IK08

DESCRIPTION

Puissant et polyvalent, ce luminaire LED RADIUM de 200 W fournit un flux lumineux de 32 000 lm avec une efficacité de 160 lm/W. Sa température de couleur est réglable par paliers de 4 000 à 6 500 K, tandis que le flux lumineux et l'angle de rayonnement peuvent également être ajustés par paliers. L'indice IP65 et la résistance aux chocs IK08 apportent une protection adaptée aux environnements exigeants. Prévu pour une suspension pendulaire, il présente une durée de vie L70/B50 de 80 000 heures à 25 °C. Ce modèle n'est pas dimmable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001716 - Armature industrielle

Adapté à un montage au plafond	Non
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux sources lumineuses auxiliaires	Non
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	500 - 800 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001716 - Armature industrielle

Appareil de commande échangeable	Non
Avec appareil	Oui
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Régulable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartition lumineuse	Symétrique
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	80000 h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001716 - Armature industrielle

Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection selon IEC 61140	I
Système d'alimentation de secours	Sans
Adapté aux lampes de secours	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Puissance du système	200 W
Efficacité du luminaire	160 lm/W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	32000 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Température de couleur réglable	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Largeur	322 mm
Hauteur/profondeur	157 mm
Longueur	322 mm
Diamètre externe	322 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	7