HB S 200 PS CCT SR BS IP65



REFERENTIE
RAHIBA5114

MERK
Radium

EAN
4003556015449

MOQ
1

IP65 IK08

OMSCHRIJVING

Deze krachtige en veelzijdige RADIUM-ledarmatuur van 200 W levert 32.000 lm met een efficiëntie van 160 lm/W. De kleurtemperatuur is instelbaar in stappen van 4.000 tot 6.500 K; ook de lichtstroom en de stralingshoek kunnen in stappen worden aangepast. De IP65-beschermingsgraad en IK08-slagvastheid bieden bescherming voor veeleisende omgevingen. De armatuur is geschikt voor pendelmontage en heeft een L70/B50-levensduur van 80.000 uur bij 25 °C. Dit model is niet dimbaar.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor bijkomende lamp	Nee
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Overig
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	500 - 800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Regeling inbegrepen	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	80000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	200 W
Specifieke lichtstroom armatuur	160 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	32000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Breedte	322 mm
Hoogte/diepte	157 mm
Lengte	322 mm
Buitendiameter	322 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7