HB S DALI 100 PS CCT BS IP65



REFERENCE
RAHIBA5115

MARQUE
Radium

EAN
4003556015456

MOQ
1

IP65 IK08

DESCRIPTION

Associez un flux lumineux élevé à une commande flexible avec ce luminaire LED de 100 W, qui délivre 16 000 lm avec une efficacité de 160 lm/W. La commande DALI permet le réglage, tandis que la température de couleur se sélectionne par paliers de 4 000 à 6 500 K. Sa protection IP65 et sa résistance aux chocs IK08 sont adaptées aux installations qui nécessitent une protection renforcée. Sa durée de vie L70/B50 est de 80 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001716 - Armature industrielle

Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	300 - 500 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage DALI	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001716 - Armature industrielle

Répartition lumineuse	Symétrique
Matériau du réflecteur	Plastique
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	80000 h
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection selon IEC 61140	I
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Adapté aux lampes de secours	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Puissance du système	100 W
Efficacité du luminaire	160 lm/W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	16000 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Largeur	282 mm
Hauteur/profondeur	157 mm
Longueur	282 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001716 - Armature industrielle

Diamètre externe	282 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Avec couvercle de protection	Oui
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	16