HB S DALI 200 PS CCT BS IP65



REFERENTIE
RAHIBA5116

MERK
Radium

EAN
4003556015463

MOQ
1

IP65 IK08

OMSCHRIJVING

Deze RADIUM-ledarmatuur levert krachtige verlichting met een beperkt energieverbruik: 32.000 lm bij 200 W en een efficiëntie van 160 lm/W. Met DALI-regeling en een instelbare kleurtemperatuur van 4.000 tot 6.500 K stemt u de verlichting af op de behoefte. De IP65-beschermingsgraad en IK08-slagvastheid maken de armatuur geschikt voor veeleisende omgevingen. De aluminium behuizing en de opgegeven L70/B50-levensduur van 80.000 uur bij 25 °C maken het geheel compleet.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	500 - 800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Dimmer DALI	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Reflector	Overig
Reflectormateriaal	Kunststof
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	80000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Systeemvermogen, systeemprestaties	200 W
Specifieke lichtstroom armatuur	160 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	32000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Standen

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001716 - Hallstralerverlichting

Lumen regelbaar	Standen
Breedte	322 mm
Hoogte/diepte	157 mm
Lengte	322 mm
Buitendiameter	322 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7