
PL E 600 33W/830 IP40



REFERENCE
RAPNLA5071

MARQUE
Radium

EAN
4003556415010

MOQ
1

IP40 IK02

DESCRIPTION

Ce luminaire LED encastrable offre un éclairage généreux pour les installations où un flux lumineux élevé est recherché. Avec une puissance de 33 W, il délivre 3 700 lm à 3 000 K et présente une efficacité de 112 lm/W. Sa diffusion directe et symétrique, avec un faisceau très large de plus de 80°, répartit la lumière de manière homogène. Son format de 595 × 595 mm convient au montage encastré ou au plafond ; le boîtier en acier est doté d'une protection IP40. La source LED intégrée affiche une durée de vie L70/B50 de 50 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	167 mA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	35
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	112 lm/W
Puissance du système	33 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3700 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Facteur de puissance cos phi	0.9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	33 mm
Longueur	595 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	22
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non