
PL E 600 33W/830 UGR IP40



REFERENTIE
RAPNLA5075

MERK
Radium

EAN
4003556415058

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Deze inbouw-ledarmatuur biedt een efficiënte oplossing voor plafondverlichting. Ze levert 3.700 lm bij 33 W, met een efficiëntie van 112 lm/W en wit licht van 3.000 K. De directe, symmetrische lichtverdeling heeft een zeer brede bundel van meer dan 80° en een UGR-waarde van 19. De witte stalen behuizing en matte/satijnen kunststof afdekking zijn uitgevoerd in een formaat van 595 × 595 × 34 mm. De armatuur heeft IP40-bescherming aan de voorzijde en een levensduur L70/B50 van 50.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	167 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	35
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	112 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	33 W

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3700 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	595 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee