SF E 250 12W CCT IP44

REFERENCE
RASFEA5097

MARQUE
Radium

EAN
4003556015159

MOQ
1

IP44 IP54 IK03

DESCRIPTION

Ce luminaire LED de 12 W délivre un flux lumineux de 1 025 lm pour un éclairage étendu. Sa température de couleur se règle par paliers entre 3 000 et 4 000 K, et son faisceau très large, supérieur à 80°, répartit la lumière sur une vaste zone. Le montage en saillie au plafond ou au mur offre une intégration flexible. Son boîtier blanc en plastique présente une durée de vie nominale L70/B50 de 30 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage en saillie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	90 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP54
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	130
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	I
Système d'alimentation de secours	Sans
Adapté aux lampes de secours	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	85 lm/W
Puissance du système	12 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1025 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	250 mm
Hauteur/profondeur	80 mm
Longueur	250 mm
Diamètre externe	250 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	28
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	6