SF E 250 12W CCT IP44

REFERENTIE
RASFEA5097

MERK
Radium

EAN
4003556015159

MOQ
1

IP44 IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze ledarmatuur van 12 W levert een lichtstroom van 1.025 lm voor een brede verlichting. De kleurtemperatuur is in stappen instelbaar van 3.000 tot 4.000 K en de zeer brede lichtbundel van meer dan 80° spreidt het licht over een groot gebied. Opbouwmontage aan het plafond of de muur biedt flexibele plaatsingsmogelijkheden. De witte kunststof behuizing heeft een nominale levensduur L70/B50 van 30.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	90 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	130
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	85 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	12 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1025 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.7
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	250 mm
Hoogte/diepte	80 mm
Lengte	250 mm
Buitendiameter	250 mm

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	28
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6