SF E 360 23.5W CCT IP44

REFERENCE
RASFEA5098

MARQUE
Radium

EAN
4003556415164

MOQ
1

IP44 IK03

DESCRIPTION

Pour un éclairage direct qui s'adapte à différents besoins, ce luminaire LED de 23,5 W offre une température de couleur sélectionnable par niveaux entre 3 000 K et 4 000 K. Son flux lumineux de 2 050 lm convient à un éclairage fonctionnel, tandis que l'indice IP44 en face avant apporte une protection adaptée aux environnements concernés. Blanc, il se monte en saillie au mur ou au plafond. Sa source LED intégrée est non remplaçable et sa durée de vie L70/B50 est de 30 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Courant nominal	188 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP44
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	42
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	67
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	I
Système d'alimentation de secours	Sans
Adapté aux lampes de secours	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	87 lm/W
Puissance du système	23.5 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2050 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	360 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Hauteur/profondeur	100 mm
Longueur	360 mm
Diamètre externe	360 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	28
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non