SF E 360 23.5W CCT IP44

REFERENTIE
RASFEA5098

MERK
Radium

EAN
4003556415164

MOQ
1

IP44 IK03

OMSCHRIJVING

Dit LED-armatuur van 23,5 W biedt directe verlichting met een kleurtemperatuur die in stappen instelbaar is tussen 3.000 K en 4.000 K. De lichtstroom van 2.050 lm ondersteunt functionele verlichting, terwijl de IP44-bescherming aan de voorzijde geschikt is voor omgevingen waar die bescherming vereist is. Het witte armatuur is geschikt voor opbouwmontage aan de wand of het plafond. De geïntegreerde LED-lichtbron is niet vervangbaar en heeft een L70/B50-levensduur van 30.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Nom. Stroom	188 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	42
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	67
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	87 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	23.5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2050 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Arbeidsfactor	0.7
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Breedte	360 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	360 mm
Buitendiameter	360 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	28
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee