SF E 360 24.5W CCT IP44 SENSOR*

REFERENCE
RASFEA5099

MARQUE
Radium

EAN
4003556015173

MOQ
1

IP44 IK03

DESCRIPTION

Ce luminaire LED de 24,5 W fournit un flux lumineux de 2 050 lm pour un éclairage performant. Il intègre un détecteur de mouvement et un capteur de lumière, et permet de choisir par niveaux une température de couleur de 3 000 K ou 4 000 K. Avec son indice IP44, il convient à une pose en saillie au mur ou au plafond. Sa durée de vie L70/B50 est de 30 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	EC002892_EF000048_EV000494
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	195 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP44
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	64
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	I
Système d'alimentation de secours	Sans
Adapté aux lampes de secours	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec capteur de lumière	Oui
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	83 lm/W
Puissance du système	24.5 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2050 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Largeur	360 mm
Hauteur/profondeur	100 mm
Longueur	360 mm
Diamètre externe	360 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	28
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	6