SF E 360 24.5W CCT IP44 SENSOR*

REFERENTIE
RASFEA5099

MERK
Radium

EAN
4003556015173

MOQ
1

IP44 IK03

OMSCHRIJVING

Deze ledarmatuur van 24,5 W levert een lichtstroom van 2.050 lm voor doeltreffende verlichting. Ze is voorzien van een bewegingsdetector en een lichtsensor, en biedt de keuze uit kleurtemperaturen van 3.000 K en 4.000 K. Dankzij de IP44-classificatie is ze geschikt voor opbouwmontage aan de wand of het plafond. De L70/B50-levensduur bedraagt 30.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	EC002892_EF000048_EV000494
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	195 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	64
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	83 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	24.5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2050 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Arbeidsfactor	0.7
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Breedte	360 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	360 mm
Buitendiameter	360 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	28
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6