SF E 480 40W CCT IP44

REFERENCE
RASFEA5100

MARQUE
Radium

EAN
4003556415188

MOQ
1

IP44 IK03

DESCRIPTION

Avec un flux lumineux de 3 800 lm pour une puissance de 40 W, ce luminaire LED RADIUM offre un éclairage puissant pour une installation en saillie. Choisissez entre une lumière blanche de 3 000 K et de 4 000 K, avec un faisceau très large de plus de 80° pour une diffusion étendue. Classé IP44, il est conçu pour un montage au mur ou au plafond et possède un boîtier blanc en plastique. Sa durée de vie nominale L70/B50 est de 30 000 heures. Il n'est pas dimmable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	252 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	50
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	I
Système d'alimentation de secours	Sans
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	95 lm/W
Puissance du système	40 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3800 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	480 mm
Hauteur/profondeur	140 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Longueur	480 mm
Diamètre externe	480 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	28
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non