SF E 480 40W CCT IP44

REFERENTIE
RASFEA5100

MERK
Radium

EAN
4003556415188

MOQ
1

IP44 IK03

OMSCHRIJVING

Met een lichtstroom van 3.800 lm bij een systeemvermogen van 40 W biedt deze RADIUM LED-armatuur een krachtige verlichtingsoplossing voor opbouwmontage. Kies tussen wit licht van 3.000 K en 4.000 K; de zeer brede lichtbundel van meer dan 80° zorgt voor een ruime lichtspreiding. De armatuur heeft beschermingsgraad IP44, een witte kunststof behuizing en is geschikt voor montage aan wand of plafond. De nominale levensduur L70/B50 bedraagt 30.000 uur. De armatuur is niet dimbaar.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	252 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	95 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	40 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3800 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	480 mm
Hoogte/diepte	140 mm

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Lengte	480 mm
Buitendiameter	480 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	28
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee