SF S 320 20W PS CCT IP54



REFERENCE
RASFSA5126

MARQUE
Radium

EAN
4003556015531

MOQ
1

IP54 IK10

DESCRIPTION

Pensé pour un éclairage efficace et adaptable, ce luminaire LED RADIUM fournit 2 400 lm pour une puissance de 20 W, avec une efficacité de 120 lm/W. La température de couleur se règle par niveaux de 3 000 à 6 000 K, tandis que son faisceau symétrique très large (>80°) diffuse la lumière sur une vaste zone. Sa face avant est protégée selon IP54 et le luminaire présente une résistance aux chocs IK10. Il convient au montage en saillie au mur ou au plafond et affiche une durée de vie L70/B50 de 70 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	280 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Régulable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Sortie de lumière	Direct

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	E
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	70000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	58
Résistance aux chocs	IK10
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de présence	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	120 lm/W
Puissance du système	20 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2400 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 6000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	320 mm
Hauteur/profondeur	57 mm
Longueur	320 mm
Diamètre externe	320 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	25
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	10