SF S 320 20W PS CCT IP54 SENSOR*



REFERENTIE
RASFSA5127

MERK
Radium

EAN
4003556015548

MOQ
1

IP54 IK10

OMSCHRIJVING

Deze LED-armatuur van 20 W levert 2.400 lm met een efficiëntie van 120 lm/W voor doeltreffende verlichting. De geïntegreerde bewegings- en lichtsensor en de instelbare kleurtemperatuur in stappen van 3.000 tot 6.000 K maken het mogelijk de verlichting af te stemmen op de behoeften van de ruimte. De directe, symmetrische lichtverdeling heeft een zeer brede bundel. De witte armatuur heeft beschermingsgraad IP54, slagvastheid IK10 en een L70/B50-levensduur van 70.000 uur bij 25 °C. Ze is geschikt voor opbouwmontage aan het plafond of de wand en voor doorvoerbedrading.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	280 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	120 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2400 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 6000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	320 mm
Hoogte/diepte	57 mm
Lengte	320 mm
Buitendiameter	320 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Steekklem

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	10