SF S 450 36W PS CCT IP54



REFERENCE
RASFSA5128

MARQUE
Radium

EAN
4003556015555

MOQ
1

IP54 IK10

DESCRIPTION

Ce luminaire LED en saillie offre un éclairage puissant et homogène pour une installation au mur ou au plafond. Avec une puissance de 36 W, il délivre 4 680 lm et une efficacité de 130 lm/W ; sa température de couleur se règle par paliers de 3 000 à 6 000 K. Son faisceau très large de plus de 80° et son indice de rendu des couleurs de 90 à 100 contribuent à une bonne qualité d'éclairage. Son boîtier blanc en plastique présente une protection IP54 à l'arrière et une résistance aux chocs IK10. Sa durée de vie L70/B50 atteint 70 000 heures, et le câblage traversant facilite le raccordement en série.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	EC002892_EF000048_EV000494
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Finition de la grille	Sans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	260 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	E
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	70000 h
Indice de protection (IP), face arrière	EC002892_EF017556_EV006419
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	29
Résistance aux chocs	IK10
classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	130 lm/W
Puissance du système	36 W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4680 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 6000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	450 mm
Hauteur/profondeur	70 mm
Longueur	450 mm
Diamètre externe	450 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	25
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	5