SF S 450 36W PS CCT IP54



REFERENTIE
RASFSA5128

MERK
Radium

EAN
4003556015555

MOQ
1

IP54 IK10

OMSCHRIJVING

Deze LED-armatuur biedt krachtige, gelijkmatige verlichting voor opbouwmontage aan wand of plafond. Met een vermogen van 36 W levert ze 4.680 lm en een efficiëntie van 130 lm/W; de kleurtemperatuur is in stappen instelbaar van 3.000 tot 6.000 K. De zeer brede lichtbundel van meer dan 80° en de kleurweergave-index van 90 tot 100 dragen bij aan een goede lichtkwaliteit. De witte kunststof behuizing heeft IP54-bescherming aan de achterzijde en IK10-slagvastheid. De L70/B50-levensduur bedraagt 70.000 uur en de doorgangsbedrading ondersteunt doorverbinding.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Rasteruitvoering	Zonder

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	260 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP54
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	29
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Specifieke lichtstroom armatuur	130 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4680 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 6000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	450 mm
Hoogte/diepte	70 mm
Lengte	450 mm
Buitendiameter	450 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	5