


# MINIFLASH LED



MINIFLASH LED FLR S

MINIFLASH LED SLR S



MINIFLASH LED FLR				MINIFLASH LED SLR					
V ACDC	12	24	-	-	V ACDC	12	24	-	-
V AC	-	-	90	240	V AC	-	-	90	240
mA	405	255	25	15	mA	375	470	125	85

## Accessori / Accessories / Accessoires



**BASE A PARETE  
WALL BASE  
BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE**

## Codici / Codes

### MINIFLASH LED FLR

BASES	12/24V ACDC	66501	66502	66503	66504	66505	66506
s	12/24V ACDC	66501	66502	66503	66504	66505	66506
	90/240V AC	66511	66512	66513	66514	66515	66516
P	12/24V ACDC	-	66580	-	-	-	-
	90/240V AC	-	66581	-	-	-	-

### MINIFLASH LED SLR S

12/24V ACDC	66541	66542	66543	66544	66545	66546
12/24V ACDC	66541	66542	66543	66544	66545	66546
90/240V AC	66551	66552	66553	66554	66555	66556

## RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

71318	71315	71316	71319	71333	71317
71318	71315	71316	71319	71333	71317

## ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

WALL BASE

72692

Luce a LED multifunzionale di medie dimensioni, sviluppata con tecnologia multicanale. **MINIFLASH LED** è disponibile in versione **FLR** (luce fissa, lampeggiante, rotante) oppure **SLR** (luce lampeggiante, effetto strobo, random).

### Tensione operativa

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

### Caratteristiche meccaniche

Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro con pressacavo M16 e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

### Caratteristiche luminose



**MINIFLASH LED FLR**: 32x LED ad alta luminosità, in configurazione 8x4, producono tre effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante (flash singolo 1F), rotante (effetto rotante che simula perfettamente le luci rotanti tradizionali pur non avendo componenti mobili, permettendo quindi di accrescere enormemente il ciclo di vita del prodotto).

**MINIFLASH LED SLR**: 2x LED SuperBright, consentono tre effetti luminosi: luce lampeggiante (flash singolo 1F), effetto stroboscopico 5F, luce random (effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale che consente di aumentare la capacità del dispositivo di attirare l'attenzione).

I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti.

La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi.

### Certificazioni / Certifications

MINIFLASH LED FLR  
MINIFLASH LED SLR

Medium size multifunctional LED beacon, developed with a multichannel technology. **MINIFLASH LED** is available in **FLR** (steady, flashing, rotating light) or in **SLR** (flashing, strobe, random light) version.

### Voltages

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

### Mechanical features

High impact resistance self-extinguishing glass reinforced polyamide base with M16 cable gland and polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

### Optical features

**MINIFLASH LED FLR**: 32x bright LEDs, in a 8x4 configuration, allow three luminous effects: steady light, flashing light (single flash 1F), rotating light (a rotating effect perfectly simulating the traditional rotating beacons yet without moving parts, hence enormously enhancing product life time).

**MINIFLASH LED SLR**: 2x SuperBright LEDs allow three luminous effects: flashing light (single flash 1F), strobe effect 5F, random light (a unique random effect consisting in an uneven flashing pattern, augmenting the ability of catching attention).

Light effects are controllable via independent electric contacts.

The dome-shaped Fresnel lens intensifies the luminous beam of these devices.



Feu à LED multifonction de taille moyenne, développé sur la base d'une technologie multicanale. **MINIFLASH LED** est disponible en version **FLR** (lumière fixe, clignotante, effet tournant) ou **SLR** (lumière clignotante, effet stroboscopique, effet random).

### Tension d'utilisation

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

### Caractéristiques mécaniques

Base autoextinguible en polyamide renforcé fibre de verre avec presse-étoupe M16 et dôme en polycarbonate autoextinguible à haute résistance aux chocs. Fixation par vis standards non fournies.

### Caractéristiques lumineuses

**MINIFLASH LED FLR** : 32x LED à haute luminosité, en configuration 8x4, produisent trois effets lumineux : lumière fixe, lumière clignotante (simple éclat 1F), tournant (effet tournant qui simule parfaitement les feux tournants traditionnels sans avoir de composants mobiles, permettant ainsi d'augmenter considérablement la durée de vie du produit).

**MINIFLASH LED SLR** : 2x LED SuperBright, produisent trois effets lumineux : lumière clignotante (simple éclat 1F), effet stroboscopique 5F, effet random (consistant en un clignotement aléatoire, qui permet au dispositif d'augmenter sa capacité d'attirer l'attention).

Les divers effets lumineux sont gérés par connexions électriques indépendantes. Le dôme à lentille de Fresnel permet d'amplifier le faisceau lumineux de ces dispositifs.