


## SIRENA 120DB



Sirena di emergenza  
 Emergency siren  
 Sirène d'urgence

<b>SCOCCA</b> SHELL COQUILLE	PC+ABS						
<b>COLORI DISPONIBILI</b> AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES							
<b>SERVIZIO</b> OPERATION FONCTIONNEMENT	∞						
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b> SUPPLY VOLTAGE TENSION D'ALIMENTATION	12-24V AC/DC, 48-60V DC, 110 - 230V AC						
<b>CORRENTE NOMINALE</b> CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT		12	24	48	60	110	230
	mA VDC	400	800	1300	1400		
	mA VAC	600	110			280	150
<b>LIVELLO SONORO</b> SOUND LEVEL NIVEAU SONORE	Min 90dB Max 120dB						
<b>GRADO IK</b> IK RATING DEGRE IK	IK08						
<b>GRADO IP</b> IP RATING DEGRE IP	IP66 - IP69k						
<b>TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</b> OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-40°C+60°C						
<b>FUNZIONALITÀ</b> FUNCTIONALITY FONCTIONNALITÉ					<b>SE120 STD</b>	<b>SE120 PRO</b>	
					NO	YES	
					NO	YES	
<b>CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI</b> CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE, UKCA						

**Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.**  
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.  
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

**FISSAGGIO**  
MOUNTING  
FIXATIONTramite viti  
By screws  
Par vis**DISEGNO**  
TECHNICAL DRAWING  
DESSIN