







Enrouleur pro, 4 prises, H07RN-F3G2.5MM2, 40M,
NF, CE - IP44.



40m



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
N/A	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Width (mm):	290
Depth (mm):	210
Height (mm):	370
Net weight kg):	11,5

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Enrouleur professionnel 4 prises IP44 (2P + T) - Poignée ergonomique et pratique pour gants de travail. Chassis ACier hyper résistant. Water proof IP44 - idéal pour le jardin, le bricolage, les chantiers de construction ou les emplois professionnels. Câble 40m H07RN-F in neoprene 3G2.5 m². Avec disjoncteur thermique, bouton de rembobinage rotatif. Puissance max. enroulé: 1100W, déroulé: 3200W. Prises françaises: chips and prises type E (CEE 7/7).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

