

Luminaires

PADLIGHT projecteur LED SMD 2000W IP65NOIR 6500K

A-IS786



PADLIGHT projecteur LED SMD 2000W IP65NOIR 6500K

	A-IS786
Adapté à un montage en saillie	Oui
Montage mural	Oui
Réglabilité	Non ajustable
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Verre transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 220 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	F
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	25000 h
Indice de protection (IP), face arrière	EV006421
Classe de protection (IP), face avant	IP65
classe de protection selon IEC 61140	I
Puissance du système	200 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	6500 - 6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	17000 - 17000 lm
Réglage des lumens	Non

PADLIGHT projecteur LED SMD 2000W IP65NOIR 6500K

	A-IS786
Efficacité du luminaire	85 - 85 lm/W
Largeur	362 mm
Hauteur/profondeur	304 mm
Section de conducteur	1 mm ²
Section de conducteur connectable	1 - 1 mm ²
Type de raccordement	Extrémité de ligne libre

Marque	VELAMP
Art. N°	A-IS786
Unité de vente	pc
EAN PCE	8003910104594
EAN QTY PCE	1
EAN C01	18003910104591
EAN QTÉ C01	2
Code Intrastat	94054910