

Verlichtingsarmaturen

PADLIGHT projector LED SMD 2000W IP65ZWART 6500K

A-IS786



PADLIGHT projector LED SMD 2000W IP65ZWART 6500K

	A-IS786
Geschikt voor aanbouw	Ja
Wandmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 220 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	25000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	EV006421
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Systeemvermogen, systeemprestaties	200 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6500 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	17000 - 17000 lm
Lumen regelbaar	Nee

PADLIGHT projector LED SMD 2000W IP65ZWART 6500K

	A-IS786
Specifieke lichtstroom armatuur	85 - 85 lm/W
Breedte	362 mm
Hoogte/diepte	304 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 1 mm ²
Aansluitwijze	Vrij kabel(uit)einde

Merk	VELAMP
Art. N°	A-IS786
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8003910104594
EAN QTY PCE	1
EAN C01	18003910104591
EAN QTY C01	2
Intrastat-code	94054910