

Technical Data Sheet

CODE 70015

THERMOLOGIKA

Infrared wall heater



.æŠ-“ń¥ß-“ÛÎ|

IMQ

CE

TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA

Absorbed Current max (A)	7,8 A	Controllo della temperatura ambiente per la presenza di persone	NO
Absorbed Power max (W)	1800	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	SI
Frequency (Hz)	50/60	Controllo di avviamento adattabile	NO
Insulation Class	I°	80% di risparmio energetico	35
IP	X4	Potenza termica a due o più fasi	SI
Voltage (V)	230	manuali senza controllo della temperatura ambiente	
Weight (Kg)	1,5	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	NO
!~ßæ¥¥œ“ ßj ß¥¥%í%‰Û ¥Ûî nßíß pilota	no	Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	NO
Apparecchi con modalità stand-by	no	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)	0	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW)	0	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - elSB (kW)	0	Potenza termica continua - Pmax,c (kW)	1,8
Controllo con limitazione del tempo di funzionamento	NO	Potenza termica minima - Pmin (kW)	0,6
Controllo con opzione a distanza	SI	Potenza termica nominale - Pnom (kW)	1,8
Controllo con termometro a globo nero	NO	Power setting 1 (W)	600
		Power setting 2 (W)	1200
		Power setting 3 (W)	1800

DIMENSIONS

Size A (mm)	540
Size B (mm)	127
Size C (mm)	72
Size D (mm)	118

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Technical Data Sheet

CODE 70015

THERMOLOGIKA

Infrared wall heater



DESCRIPTION

- End sections made of thermoplastic nylon, colour grey
- Front casing with stainless steel rods; rear casing: pressed steel with grey.
- 3 x infrared bar, each rated 600 W.
- Pull cord switches for on/off control and selection of the 3 heat output settings (600/1200/1800 W).
- Wall-mounted installation using bracket provided as standard and adjustable through 30° so that the infrared rays can be directed at the screw.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com