Ventilateurs et extracteurs

E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db 40320V



E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db

	40320V
Tension nominale	230 - 40 V
Fréquence	50 - 230 Hz
Intensité de courant	0.88 A
Puissance absorbée	0.133 kW
Matériau du boîtier	Acier
Débit d'air, non chargé	1145 m³/h
Température moyenne	-20 °C
Classe de protection (IP)	IP65
Diamètre nominal du canal	250 mm
Position d'encastrement	Mur
Pour Ex-Zone gaz	1, 2
Pour poussière Ex-Zone	21, 22
Groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE	II
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz	Protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière	Protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
Classe de température conformément à la Directive 94/9/CE	T 3
Température de surface max. T poussière	125 °C

Marque	VORTICE
Art. N°	40320V
Unité de vente	pc
EAN PCE	8010300403205
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	84145100

*Documents et visuels non contractuels, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.