Ventilatoren en luchtverversers

E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db 40320V



E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db

	40320V
Nominale spanning	230 - 40 V
Frequentie	50 - 230 Hz
Stroomsterkte	0.88 A
Opgenomen vermogen	0.133 kW
Materiaal behuizing	Staal
Luchthoeveelheid onbelast	1145 m³/h
Mediumtemperatuur	-20 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nominale diameter kanaal	250 mm
Inbouwpositie	Wand
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	21, 22
Apparaatgroep conform richtlijn 94/9/EG	II
Explosieveiligheidscategorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof	ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 2
Temperatuurklasse (T)	T 3
Maxi. oppervlaktetemperatuur T stof	125 °C

Merk	VORTICE
Art. N°	40320V
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	8010300403205
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	84145100

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.