

Luminaire

Standard - Système de protection IP68 - Acier inoxydable 316Ti 1.4571 WIB402910012



WIBRE

Standard - Système de protection IP68 - Acier inoxydable 316Ti 1.4571 - diamètre 258 mm - 12 LED POW - total 47 W - CC 3600 mA à 12 V-CC - 3000 K blanc chaud - 5640 lm - asymétrique Mixflux - Câble : Câble spécial étanche 2x2,5 qmm, diamètre 8,0 mm, câble prédécoupé, longueur spéciale 5 m

	WIB402910012
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	12
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Qualité du matériau du boîtier	Autre
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de tension	CC
Tension nominale	12 - 3600 V
Courant nominal	3600 - 3000 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Non
Régulable	Oui
Réglage 1-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Répartition lumineuse	Asymétrique
Classe de protection (IP)	IP68
Résistance aux chocs	IK11
classe de protection selon IEC 61140	III
Adapté à la puissance de la lampe	47 - 12 W
Puissance du système	47 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	5640 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Couleur de la lumière	Blanc

Standard - Système de protection IP68 - Acier inoxydable 316Ti 1.4571

	WIB402910012
Température de couleur	3000 - 5640 K
Température de couleur réglable	Non
Nombre de pôles	2
Section de conducteur	2.5 mm²

Marque	WIBRE
Art. N°	WIB402910012
Unité de vente	pc
EAN PCE	5413534703685
EAN QTY PCE	1