

Verlichtingsarmaturen

Standaard - Beschermingssysteem IP68 - 316Ti roestvrij staal
1.4571 -

WIB402910012



WIBRE

Standaard - Beschermingssysteem IP68 - 316Ti roestvrij staal 1.4571 - diameter 258 mm - 12 POW-LED - totaal 47 W - CC 3600mA bij 12 V-DC - 3000K warm wit - 5640 lm - asymmetrisch Mixflux - Kabel: Speciale onderwaterkabel 2x2,5 qmm, dia 8,0 mm, kabel voorgesneden, speciale lengte 5 m

	WIB402910012
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	12
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Spanningstype	DC
Nominale spanning	12 - 3600 V
Nom. Stroom	3600 - 3000 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	Ja
Dimmer 1-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvastheid	IK11
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Geschikt voor lampvermogen	47 - 12 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	47 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5640 lm
Armaturefficiëntie	120 lm/W
Lichtkleur	Wit

Standaard - Beschermingssysteem IP68 - 316Ti roestvrij staal 1.4571 -

	WIB402910012
Kleurtemperatuur	3000 - 5640 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	2.5 mm²

Merk	WIBRE
Art. N°	WIB402910012
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5413534703685
EAN QTY PCE	1